

DESCRIZIONE

INFINITY è una pittura decorativa metallica a base di resine acriliche e speciali additivi trasparenti in dispersione acquosa. Le sue particelle piramidali insieme all'accurata tecnica di applicazione creano una lucentezza evidenziata e un effetto vellutato al tatto, rendendo INFINITY adatto a qualsiasi tipo di stile architettonico, dal classico al moderno.

INFINITY può essere applicato su qualsiasi superficie interna, come muratura, MDF, PVC, previa corretta preparazione. INFINITY viene fornito in 7 colori: BIANCO, ARGENTO, ORO, GRIGIO, BRONZO, RAME E ALLUMINIO. Colorabile anche con sistema tintometrico.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Superfici nuove o dipinte	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER + 1 strato di UNICA
Supporto sconnesso e irregolare	Riparare eventuali crepe, rimuovere le parti friabili, pulire e spazzolare accuratamente, quindi applicare 1 mano di DOC PRIMER + strato di UNICA
MDF, PVC	Spazzolatura + 1 strato di DOC PRIMER + UNICA
MDF	1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Cartongesso	1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Calcestruzzo	1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Finitura lucida a base di calce	Carteggiatura + 1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Pittura lavabile	1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Pittura decorativa acrilica	1 strato di DOC PRIMER + strato di UNICA
Plastic rendering	Lavaggio + 1 strato di DOC PRIMER + UNICA

APPLICAZIONE

INFINITY è una pittura decorativa pronta all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

PRIMA MANO

Consumo: ca. 10-12 m²/l
Stendere **INFINITY** sulla parete con spatola inox in modo uniforme fino a ricoprire tutta la superficie.

SECONDA MANO

Consumo: ca. 10-12 m²/l
Una volta che la prima mano è completamente asciutta (minimo 4 ore), applicare una seconda e ultima mano di **INFINITY**, procedendo per circa 1mq alla volta, ricoprendo completamente l'area prescelta e facendo ondeggiare la spatola inox sulla superficie, per creare luce ed effetti d'ombra.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI FORTE RISALITA O UMIDITÀ PERMANENTE.**

CONSERVAZIONE

INFINITY mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +35°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA INFINITY

Aspetto	liquido denso
Packaging	1l/4l
Strumenti d'applicazione	pennello, rullo, spatola inox o plastica
Peso specifico	1.100 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 10-12m ² /l per strato
Residuo asciutto volumetrico	35 ± 2%
Asciutto al tatto	4-5 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	12-18 ore a 20°C
Asciutto da riverniciare	12 ore a 20°C
VOC	10g/l pittura murale and sottocategoria L massimo valore UE2010: 30g/l
Codice HS	3209.90.00